

Tomkapsling

GTi 5-g



GTi 5-g

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 01040501

Dimensioner: 440 x 640 x 179 mm

Tomkapsling - industri kvalitet -, 4 x huskontaktdon (GGV)

med grått lock



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	3R

Färger

Färg underdel:	grå
----------------	-----

Mått

Bredd:	440 mm
Längd:	640 mm
Höjd:	179 mm
Innerhöjd:	157 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Puts
Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
-----------------------------------	------

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Tillbehör

[07335001 - GFW 30 - Vädskydd](#)

[07345001 - GFW 40 - Vädskydd](#)

[07251501 - GFS 15-m - Flänsset](#)