

Uttagsdosa

## GTV 488

### GTV 488

Uttagsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 01048801

Dimensioner: 320 x 220 x 179 mm

Uttagsdosa - industrikvalitet - med standardskena, uttag förtrådade, 3 x huskontaktdon (GGV)



IP44

IK08



400V  
AC



## Tekniska data

### Inbyggda apparater

CEE-eluttag (på framsidan), 63 A, 400 V:	2
--	---

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP44

### Mått

Bredd:	320 mm
Längd:	220 mm
Höjd:	179 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C

## Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

## Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

## Tillbehör

[07251101 - GFS 11-m - Flänsset](#)