

Maskinhölje

## GTA 342-KT-t



### GTA 342-KT-t

Maskinhölje

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 01634201

Dimensioner: 320 x 440 x 179 mm

Maskinhölje - industriktalitet -, 3-radig, PE/N-plint, med vardera 2 klämpunkter 16 mm<sup>2</sup>, 10 klämpunkter 6 mm<sup>2</sup>, Skydd- och textetiketter, 3 x huskontaktton (GGV)

med transparent gångjärnshängd dörr



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
ventilerad:	nej
Antal rader:	3
Antal delningsenheter:	42
Antal delningsenheter per rad:	14
UL Type Rating:	3R

### Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	transparent

### Mått

Bredd:	320 mm
Längd:	440 mm
Höjd:	179 mm
Innerhöjd:	157 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Konstruktion
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Flänsvariant:	ja
Staplingsbar:	ja

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

### Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

## Tillbehör

[07251301 - GFS 13-m - Flänsset](#)