Maskinhölje

GTA 342-KT-t

GTA 342-KT-t

Maskinhölje

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 01634201
Dimensioner: 320 x 440 x 179 mm

Maskinhölje, 3-radig, PE/N-plint, med vardera 2 klämpunkter 16 mm², 10 klämpunkter 6 mm², Skydd- och textetiketter, 3 x huskontaktdon (GGV)

med transparent gångjärnshängd dörr

IP65 42 IK08 400V AC

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
ventilerad:	nej
Antal rader:	3
Antal delningsenheter:	42
Antal delningsenheter per rad:	14
UL Type Rating:	3R

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	transparent

Mått

Bredd:	320 mm
Längd:	440 mm
Höjd:	179 mm
Innerhöjd:	157 mm
Vikt:	3.724 kg

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Konstruktion
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Flänsvariant:	ja
Staplingsbar:	ja

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Sales Information

EAN:	4013902050413
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000214
Tulltariffnummer:	85369095

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tillbehör

07251301 - GFS 13-m - Flänsset

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299