

Mätarhus

GTZ 3-KT



GTZ 3-KT

Mätarhus

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 02100301

Dimensioner: 320 x 440 x 179 mm

Mätarhus - industri kvalitet -, seriemässigt plomberbar, med stödplatta för mätaren och mätarens fästskruvar, mer mekanisk elmätare (induktionsmätare), för elektronisk mätare med BKE-A-adapter, 3 x huskontaktdon (GGV)

med transparent gångjärnshängd dörr



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	3R

Mått

Bredd:	320 mm
Längd:	440 mm
Höjd:	179 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industriekvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Konstruktion
Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Tillbehör

[07251301 - GFS 13-m - Flänsset](#)