

Mätarhus

## GTZ 4-KK



### GTZ 4-KK

**Mätarhus**

**ANPASSNINGSBAR**

Produktnummer: 02141001

Dimensioner: 320 x 640 x 179 mm

Mätarhus - industri kvalitet -, seriemässigt plomberbar, med stödplatta för mätaren och mätarens fästskruvar, mer mekanisk elmätare (induktionsmätare), för elektronisk mätare med BKE-A-adapter, 4 x huskontakt don (GGV)

**med grått lock och två ytterligare gångjärnshängda fönster**

IP54

IK08



400V  
AC



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 400 V |
| Skyddsklass:                    | II    |
| Skyddstyp:                      | IP54  |
| UL Type Rating:                 | i.u.  |

### Mått

|        |        |
|--------|--------|
| Bredd: | 320 mm |
| Längd: | 640 mm |
| Höjd:  | 179 mm |

### Materialegenskaper

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| UV-beständig:                      | ja     |
| halogenfri:                        | ja     |
| Brännbarhetsklass enligt UL94:     | V2     |
| Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industriekvalitet:                 | ja     |

### Mekaniska egenskaper (AG)

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Monteringstyp:              | Konstruktion |
| Slagtålighet:               | IK08         |
| Omslagsskruvens vridmoment: | 2.5 Nm       |
| Staplingsbar:               | ja           |

### Miljöförhållanden

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 %                   |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 %                   |
| Omgivningstemperatur min.:        | -25 °C                 |
| Omgivningstemperatur max.:        | 40 °C                  |
| Omgivningstemperatur 24h:         | 35 °C                  |
| Installationsområde:              | skyddat område utomhus |

## Material

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Material nederdel:     | Polykarbonat                 |
| Material överdel:      | Polykarbonat                 |
| Material tätning:      | Polyuretan                   |
| Material omslagsskruv: | Polyamid, glasfiberförstärkt |

## Tillbehör

[07251401 - GFS 14-m - Flänsset](#)