

NH-säkringsdosa

## GTS 101



### GTS 101

**NH-säkringsdosa**

**ANPASSNINGSBAR**

Produktnummer: 02210101

Dimensioner: 220 x 320 x 179 mm

NH-säkringssockel - industri kvalitet -, 1 x NH 00-säkringsbas, Klämförband 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, PE/N-plint 2 x 50 mm<sup>2</sup>, monterad på montageplatta, 3 x huskontakt don (GGV)

**med transparent lock**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Nominell driftspänning AC:      | 690 V      |
| Nominell isolationsspänning AC: | 690 V      |
| Nominell isolationsspänning DC: | 1000 V     |
| Skyddsklass:                    | II         |
| Skyddstyp:                      | IP65       |
| Märkström:                      | 160 Ampere |
| UL Type Rating:                 | 3R         |

### Mått

|        |        |
|--------|--------|
| Bredd: | 220 mm |
| Längd: | 320 mm |
| Höjd:  | 179 mm |

### Materiallegenskaper

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| UV-beständig:                      | ja     |
| halogenfri:                        | ja     |
| Brännbarhetsklass enligt UL94:     | V2     |
| Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikvalitet:                  | ja     |

### Mekaniska egenskaper (AG)

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Slagtålighet:               | IK08   |
| Omslagsskruvens vridmoment: | 2.5 Nm |
| Staplingsbar:               | ja     |

### Miljöförhållanden

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 %   |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 %   |
| Omgivningstemperatur min.:        | -25 °C |
| Omgivningstemperatur max.:        | 40 °C  |

### Miljöförhållanden

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Omgivningstemperatur 24h: | 35 °C                  |
| Installationsområde:      | skyddat område utomhus |

### Material

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Material nederdel:     | Polykarbonat                 |
| Material överdel:      | Polykarbonat                 |
| Material tätning:      | Polyuretan                   |
| Material omslagsskruv: | Polyamid, glasfiberförstärkt |

## Tillbehör

[07251101 - GFS 11-m - Flänsset](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismaklämma](#)