

Samlingsskenekapsling

GSi 356 Plus



GSi 356 Plus

Samlingsskenekapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 04135601

Dimensioner: 320 x 440 x 179 mm

Samlingsskenekapsling med extra kopplingsutrymme - industriktillit -, Samlingsskenesystem, 5-polig, utan plintar, för individuell bestyckning, med transparent lock, 3 x huskontaktdon (GGV)

med samlingsskenesystem 5-polig 630A, med CU-skenor, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm

IP65

IK08



690V

AC



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
med samlingsskensystem:	ja
UL Type Rating:	3R

Mått

Bredd:	320 mm
Längd:	440 mm
Höjd:	179 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industriekvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Puts
Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt