


NH-normsäkringskapsling

GSS 2025-630

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/04600586>



GSS 2025-630

NH-normsäkringskapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 04200586

Dimensioner: 320 x 320 x 179 mm

NH-normsäkringssockel - industrikvalitet -, 2 x NH 00-säkringssockel, Klämförband 1,5 - 70 mm², Avgång uppe, på 5-polig samlingsskena, N-plintar 4 - 35 mm², PE-plintar 4 - 35 mm², 3 x huskontaktdon (GGV)

på samlingsskenesystem 630 A, med transparent lock



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
Märkström:	630 Ampere
UL Type Rating:	3R

Mått

Bredd:	320 mm
Längd:	320 mm
Höjd:	179 mm

Materiallegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Tillbehör

[07251201 - GFS 12-m - Flänsset](#)

[07505601 - GSV 56 - Samlingskeneförbindning](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismaklämma](#)