

NH-normsäkringskapsling

GSS 4115-400



GSS 4115-400

NH-normsäkringskapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 04211501

Dimensioner: 320 x 640 x 179 mm

NH-normsäkringssockel - industri kvalitet -, 1 x NH 1-säkringssockel, Skruvanslutning M10, Avgång nere, på 5-polig samlingskena, N-plint 16 - 120 mm², PE-plint 16 - 120 mm², 4 x huskontaktdon (GGV)

på samlingskenesystem 400 A, med transparent lock



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
Märkström:	400 Ampere
UL Type Rating:	3R

Mått

Bredd:	320 mm
Längd:	640 mm
Höjd:	179 mm

Materiallegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Plast
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Tillbehör

[07251401 - GFS 14-m - Flänsset](#)

[07505601 - GSV 56 - Samlingsskeneförbindning](#)

[07672101 - KSK NH 1 - Snabbplint](#)

[07673101 - KPK NH 1 - Prismaklämma](#)