


NH-normsäkringskapsling

GSS 5035-250 Plus



GSS 5035-250 Plus

NH-normsäkringskapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 04353501

Dimensioner: 640 x 440 x 179 mm

NH-normsäkringsscockel med extra kopplingsutrymme - industrikvalitet -, 3 x NH 00-säkringsscockel, Märkström 125 A, Klämförband 1,5 - 70 mm², Avgång uppe, på 5-polig samlingsskena, med 5 samlingsskenklämmor 16 - 70 mm², N-plintar 4 - 35 mm², PE-plintar 4 - 35 mm², 4 x huskontaktidon (GGV)

på samlingsskenesystem 250 A, med transparent lock

IP65

IK08



690V

AC

1000V

DC



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
Märkström:	250 Ampere
UL Type Rating:	3R

Mått

Bredd:	640 mm
Längd:	440 mm
Höjd:	179 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt