

NH-normsäkringskapsling

GST 4045-630



GST 4045-630

NH-normsäkringskapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 04604586

Dimensioner: 640 x 320 x 179 mm

NH-säkringslastbrytarkapsling - industrikvalitet, 4 x NH 00-normsäkringslastbrytare, Klämförband 1,5 - 50 mm², Universell utlösning, på 5-polig samlingsskena, N-plintar 4 - 35 mm², PE-plintar 4 - 35 mm², 4 x huskontaktdon (GGV)

Samlingsskenesystem 630 A, med transparent lock



Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|----------------------------|------------|
| Nominell driftspänning AC: | 690 V |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP65 |
| Märkström: | 630 Ampere |
| UL Type Rating: | 3R |

Mått

| | |
|--------|--------|
| Bredd: | 640 mm |
| Längd: | 320 mm |
| Höjd: | 179 mm |

Materialegenskaper

| | |
|------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industri kvalitet: | ja |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|-----------------------------|--------|
| Slagtålighet: | IK08 |
| Omslagsskruvens vridmoment: | 2.5 Nm |
| Staplingsbar: | ja |

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 40 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsområde: | skyddat område utomhus |

Material

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Material nederdel: | Polykarbonat |
| Material överdel: | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Material tätning: | Polyuretan |
| Material omslagsskruv: | Polyamid, glasfiberförstärkt |

Tillbehör

[07251401 - GFS 14-m - Flänsset](#)

[07505601 - GSV 56 - Samlingskeneförbindning](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismaklämma](#)

[07675001 - KSR NH 00 - Plintskruvar](#)