

Kombinerad säkringskapsling

GST 401 KN-400



GST 401 KN-400

Kombinerad säkringskapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 04640184

Dimensioner: 640 x 320 x 179 mm

Kombinerad säkringskapsling - industri kvalitet -, 1 x NH 00-normsäkringslastbrytare, Klämförband 1,5 - 50 mm², Universell utlösning, 5 x 3-polig D02-säkringssockel, E 18-gänga, Skruvanslutning 1,5 - 25 mm², på 5-polig samlingsskena, med 5 samlingsskenklämmor 16 - 70 mm², N-plint 4 - 35 mm², PE-plint 4 - 35 mm², N-plintar 1,5 - 16 mm², PE-plintar 1,5 - 16 mm², 4 x huskontaktidon (GGV)

Samlingsskenesystem 400 A, med transparent lock



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
Märkström:	400 Ampere
UL Type Rating:	3R

Mått

Bredd:	640 mm
Längd:	320 mm
Höjd:	179 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industriekvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Tillbehör

[07251401 - GFS 14-m - Flänsset](#)

[07505601 - GSV 56 - Samlingskeneförbindning](#)

[07901901 - SK 18 - Säkringssockel](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismaklämma](#)