NH-normsäkringskapsling

GST 3115-400 Plus

GST 3115-400 Plus

NH-normsäkringskapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 04711584
Dimensioner: 320 x 440 x 254 mm

NH-säkringslastbrytarkapsling med extra kopplingsutrymme, 1 x NH 1-normsäkringslastbrytare, Märkström 224 A, Skruvanslutning M10, Avgång uppe, på 5-polig samlingsskena, N-plint 16 - 120 mm², PE-plint 16 - 120 mm², 4 x huskontaktdon (GGV)

på samlingsskenesystem 400 A, med transparent lock

IP65 IK08 690V AC

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	3R

Mått

Bredd:	320 mm
Längd:	440 mm
Höjd:	254 mm
Vikt:	9.012 kg

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Sales Information

EAN:	4013902988013
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000249
Tulltariffnummer:	85369095

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299