


DIAZED®-normsäkringssockel.

## GSD 428-250



### GSD 428-250

DIAZED®-normsäkringssockel.

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 05042801

Dimensioner: 640 x 320 x 179 mm

DIAZED®-normsäkringssockel - industrikvalitet, 8 x 3-polig DII-normsäkringssockel, E 27-gänga, Märkström 25 A, Skruvanslutning 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, på 5-polig samlingskena, N-plintar 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, PE-plintar 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, 4 x huskontaktdon (GGV)

**på samlingskenesystem 250 A, med transparent lock**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	500 V
Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
Märkström:	250 Ampere
UL Type Rating:	3R

### Mått

Bredd:	640 mm
Längd:	320 mm
Höjd:	179 mm

### Materiallegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	ja

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

## Miljöförhållanden

Installationsområde: skyddat område utomhus

### Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

## Tillbehör

[07251401 - GFS 14-m - Flänsset](#)

[07505601 - GSV 56 - Samlingskeneförbindning](#)