

Upphöjd plint

KB NH 00



KB NH 00

Upphöjd plint

Produktnummer: 07672001

Dimensioner: 22 x 40 x 18 mm

Upphöjd plint för NH 00-särkings-lastbrytare för anslutning av 3 x 1,5-16 mm²

Set = 3 stycken

Tekniska data

Elektriska egenskaper

stötskyddad:	nej
Anslutning 1: Anslutningstyp:	skruvar
Anslutning 1: Klämpunkter per pol:	1
Anslutning 1: För kopparledare:	1
Anslutning 1: För aluminiumledare:	0
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	2.5 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	16 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (min):	2.5 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (max):	25 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (min):	2.5 mm ²
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (max):	25 mm ²
Anslutning 2: Typ av anslutning:	Skruvar
Anslutning 2: För kopparledare:	1
Anslutning 2: För aluminiumledare:	0
Anslutning 2: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	2.5 mm ²
Anslutning 2: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	10 mm ²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area solid (min):	2.5 mm ²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area solid (max):	16 mm ²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area flertrådig (min):	2.5 mm ²
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area flertrådig (max):	16 mm ²

Mått

Bredd:	22 mm
Längd:	40 mm

Mått

Höjd:	18 mm
-------	-------

Materialegenskaper

Industriekvalitet:	nej
--------------------	-----

Mekaniska egenskaper (AG)

Anslutning 1: Vridmoment:	2 Nm
---------------------------	------