Tomkapsling

# TG ABS 2012-8-o

## TG ABS 2012-8-o

**Tomkapsling**

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 10040801
Dimensioner: 202 x 122 x 75 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Inre fästpunkter, För inomhusinstallationer

**Kapsling: ABS, grå, Lock: ABS, grå, Släta sidor**

**Inkl.:**
**Lockhållare, 4 fästskruvar för tillbehör**

IP66 IP67 | IK07 | 690V AC | 1000V DC | halogen-free

Till industriprodukt:
https://www.spelsberg.se/p/20040801

Skapad den 06.05.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Tekniska data

## Elektriska egenskaper

| | |
|---|---|
| Nominell isolationsspänning AC: | 690 V |
| Nominell isolationsspänning DC: | 1000 V |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | i.u. |

## Färger

| | |
|---|---|
| Färg underdel: | grå |
| Färg överdel: | grå |

## Mått

| | |
|---|---|
| Bredd: | 202 mm |
| Längd: | 122 mm |
| Höjd: | 75 mm |

## Materialegenskaper

| | |
|---|---|
| UV-beständig: | nej |
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | HB |
| Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikvalitet: | nej |

## Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|---|---|
| Monteringstyp: | Vägg-/takmontering |
| Slagtålighet: | IK07 |
| Staplingsbar: | ja |
| Typ av överdel: | Skydd |
| Fastsättning: | Inre fästpunkter |

## Miljöförhållanden

| | |
|---|---|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 40 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsområde: | Inomhus |
| Plats: | Standardinstallation inomhus |

## Material

| | |
|---|---|
| Material nederdel: | ABS |
| Material överdel: | ABS |
| Material tätning: | Polyuretan |
| Material omslagsskruv: | Rostfritt stål V2A |

Skapad den 06.05.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Tillbehör

18200201 - TG ABL - Externa fästöron.

18200101 - TG ISS - Inre gångjärnsset

18200501 - TG PST2 - Plomberingsset

18200701 - TG DVS-57 - Lockhållare

18600801 - TG MPI-2012 - Montageplatta

18700801 - TG MPS-2012 - Montageplatta

19599501 - LFR - Stegborr

19718601 - TS 15-184 - Standardskena

19818601 - NS 35-184 - Standardskena

26241201 - DAE M12 - Tryckutjämningselement

Skapad den 06.05.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299