

Tomkapsling

TK PS 1309-8-m

TK PS 1309-8-m

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 10590901

E-nummer: 2501562

Dimensioner: 130 x 94 x 81 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66, Polystyrol, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

Kapsling: Polystyrol, grå, Lock: Polystyrol, grå, Demonterbara membran, M16/M20, (10 Sida)



Till industriprodukt:

<https://www.spelsberg.se/p/12790901>

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP66
ventilerad:	nej
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	130 mm
Längd:	94 mm
Höjd:	81 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.2 Nm
Flänsvariant:	nej
Staplingsbar:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Typ av överdel:	Skydd
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus
Plats:	Standardinstallation inomhus

Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polystyrol
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Tillbehör

[89601001 - MABF 65-1 - Monteringssats för stolpe/rör](#)

[19400101 - TK ABL - Set med ytterfastsättningsflik](#)

[19000201 - ASS-kl - Ytter gångjärn](#)

[19000101 - HBA - Överdel manuell manövrering](#)

[19410001 - TK DST - Distanshållarset](#)

[19500901 - TK MPI-1309 - Montageplatta](#)

[19600901 - TK TW-n - Skiljevägg](#)

[19690901 - TK TW-h - Skiljevägg](#)

[19711101 - TS 15-111 - Standardskena](#)

[19808101 - NS 35-81 - Standardskena](#)

[19810601 - NS 35-106 - Standardskena](#)

Introduktion/förberedelse

