

Tomkapsling

TK PS 99-6-tm

TK PS 99-6-tm

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 10600301

E-nummer: 2501627

Dimensioner: 94 x 94 x 57 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66, Polystyrol, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

Kapsling: Polystyrol, grå, Lock: Polykarbonat, transparent, Demonterbara membran, M16/M20, (7 Sida)



Till industriprodukt:

<https://www.spelsberg.se/p/13700301>

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP66
ventilerad:	nej
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	transparent

Mått

Bredd:	94 mm
Längd:	94 mm
Höjd:	57 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.2 Nm
Flänsvariant:	nej
Staplingsbar:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Typ av överdel:	Skydd
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus
Plats:	Standardinstallation inomhus

Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Tillbehör

[89601001 - MABF 65-1 - Monteringssats för stolpe/rör](#)

[19400101 - TK ABL - Set med ytterfastsättningsflik](#)

[19000201 - ASS-kl - Ytter gångjärn](#)

[19000101 - HBA - Överdel manuell manövrering](#)

[19410001 - TK DST - Distanshållarset](#)

[19500301 - TK MPI-99 - Montageplatta](#)

[19708001 - TS 15-80 - Standardskena](#)

Introduktion/förberedelse

