

Tomkapsling

## TK PS 3625-11-tm



### TK PS 3625-11-tm

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 10601201

E-nummer: 2501608

Dimensioner: 361 x 254 x 111 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66, Polystyrol,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

**Kapsling: Polystyrol, grå, Lock: Polykarbonat, transparent, Demonterbara membran, M20/M25/M32/M40, (42 Sida)**



Till industriprodukt:

<https://www.spelsberg.se/p/13701201>

## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP66
ventilerad:	nej
UL Type Rating:	i.u.

### Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	transparent

### Mått

Bredd:	361 mm
Längd:	254 mm
Höjd:	111 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.2 Nm
Flänsvariant:	nej
Staplingsbar:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Typ av överdel:	Skydd
Fastsättning:	Inre fästpunkter

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus
Plats:	Standardinstallation inomhus

### Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

## Tillbehör

[19400101 - TK ABL - Set med ytterfastsättningsflik](#)

[19000501 - ASS-gro - Ytter gångjärn](#)

[19000101 - HBA - Överdel manuell manövrering](#)

[19501201 - TK MPI-3625 - Montageplatta](#)

[19821601 - NS 35-216 - Standardskena](#)

[19833601 - NS 35-336 - Standardskena](#)

## Introduktion/förberedelse

