Tomkapsling

TK PS 1818-16-tm

TK PS 1818-16-tm

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 10700701
E-nummer: 2501588
Dimensioner: 182 x 180 x 165 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66, Polystyrol, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

Kapsling: Polystyrol, grå, Lock: Polykarbonat, transparent, Demonterbara membran, M20/M32/M40, (28 Sida)

IP66 IK07 690V AC 1000V DC

Till industriprodukt:
https://www.spelsberg.se/p/13800701

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP66
ventilerad:	nej
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	transparent

Mått

Bredd:	182 mm
Längd:	180 mm
Höjd:	165 mm
Vikt:	0.67 kg

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.2 Nm
Flänsvariant:	nej
Staplingsbar:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Typ av överdel:	Skydd
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Sales Information

EAN:	4013902861491
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000261
Tulltariffnummer:	85389099

Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tillbehör

89603201 - MABF 150-3 - Monteringssats för stolpe/rör

19400101 - TK ABL - Set med ytterfastsättningsflik

19000501 - ASS-gro - Ytter gångjärn

19000101 - HBA - Överdel manuell manövrering

19500701 - TK MPI-1818 - Montageplatta

19814401 - NS 35-144 - Standardskena

89600901 - KTB 1 - Montageset

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Introduktion/förberedelse



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299