

Tomkapsling

TK PS 1813-11-o



TK PS 1813-11-o

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 11091601

Dimensioner: 180 x 130 x 111 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66, Polystyrol, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

Kapsling: Polystyrol, grå, Lock: Polystyrol, grå, Släta sidor



Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|---------------------------------|--------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 690 V |
| Nominell isolationsspänning DC: | 1000 V |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP66 |
| ventilerad: | nej |
| UL Type Rating: | i.u. |

Färger

| | |
|----------------|-----|
| Färg underdel: | grå |
| Färg överdel: | grå |

Mått

| | |
|--------|--------|
| Bredd: | 180 mm |
| Längd: | 130 mm |
| Höjd: | 111 mm |

Materialegenskaper

| | |
|------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | nej |
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | HB |
| Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikvalitet: | nej |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Monteringstyp: | Vägg-/takmontering |
| Slagtålighet: | IK07 |
| förseglingsbar: | ja |
| Omslagsskruvens vridmoment: | 1.2 Nm |
| Flänsvariant: | nej |
| Staplingsbar: | ja |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|-----------------|------------------|
| Typ av överdel: | Skydd |
| Fastsättning: | Inre fästpunkter |

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 40 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsområde: | Inomhus |
| Plats: | Standardinstallation inomhus |

Material

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Material nederdel: | Polystyrol |
| Material överdel: | Polystyrol |
| Material tätning: | Polyuretan |
| Material omslagsskruv: | Polyamid, glasfiberförstärkt |

Tillbehör

[89602001 - MABF 100-1 - Monteringssats för stolpe/rör](#)

[19400101 - TK ABL - Set med ytterfastsättningsflik](#)

[19000501 - ASS-gro - Ytter gångjärn](#)

[19000101 - HBA - Överdel manuell manövrering](#)

[19501101 - TK MPI-1813 - Montageplatta](#)

[19701101 - TK MPS-1813 - Montageplatta](#)

[19715401 - TS 15-154 - Standardskena](#)

[19814401 - NS 35-144 - Standardskena](#)

Introduktion/förberedelse

