

Tomkapsling

TK PC 1111-9-m



TK PC 1111-9-m

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 12790401

E-nummer: 2501485

Dimensioner: 110 x 110 x 90 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66, Polykarbonat, Certifierad enligt UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (Amoniakresistent), DNV, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

Kapsling: Polykarbonat, grå, Lock: Polykarbonat, glasfiberförstärkt, grå, Demonterbara membran, M20/M25, (7 Sida)



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	110 mm
Längd:	110 mm
Höjd:	90 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industriekvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.2 Nm
Staplingsbar:	ja
Typ av överdel:	Skydd
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus
Plats:	Installation i industriella miljöer och skyddad utomhusmiljö

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Certifikat

Godkännanden:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
Godkännanden:	DLG (Amoniakresistent)
Godkännanden:	DNV

Tillbehör

[89602001 - MABF 100-1 - Monteringssats för stolpe/rör](#)

[19400101 - TK ABL - Set med ytterfastsättningsflik](#)

[19000201 - ASS-kl - Ytter gångjärn](#)

[19000101 - HBA - Överdel manuell manövrering](#)

[19410001 - TK DST - Distanshållarset](#)

[19500401 - TK MPI-1111 - Montageplatta](#)

[19709201 - TS 15-92 - Standardskena](#)

[19808101 - NS 35-81 - Standardskena](#)

Introduktion/förberedelse

