

Tomkapsling

TK PC 2518-8f-m



TK PC 2518-8f-m

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 12791101

E-nummer: 2501527

Dimensioner: 254 x 180 x 84 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66, Polykarbonat, Certifierad enligt UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (Amoniakresistent), DNV, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

Kapsling: Polykarbonat, grå, Lock: Polykarbonat, glasfiberförstärkt, grå, Demonterbara membran, M16/M20/M25/M32, (20 Sida)



Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|---------------------------------|------------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 690 V |
| Nominell isolationsspänning DC: | 1000 V |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP66 |
| UL Type Rating: | 4X, 12/12K |

Färger

| | |
|----------------|-----|
| Färg underdel: | grå |
| Färg överdel: | grå |

Mått

| | |
|--------|--------|
| Bredd: | 254 mm |
| Längd: | 180 mm |
| Höjd: | 84 mm |

Materialegenskaper

| | |
|------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | V2 |
| Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industriekvalitet: | ja |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Monteringstyp: | Vägg-/takmontering |
| Slagtålighet: | IK08 |
| förseglingsbar: | ja |
| Omslagsskruvens vridmoment: | 1.2 Nm |
| Staplingsbar: | ja |
| Typ av överdel: | Skydd |
| Fastsättning: | Inre fästpunkter |

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|--|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 80 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationsområde: | skyddat område utomhus |
| Plats: | Installation i industriella miljöer och skyddad utomhusmiljö |

Material

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Material nederdel: | Polykarbonat |
| Material överdel: | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Material tätning: | Polyuretan |
| Material omslagsskruv: | Polyamid, glasfiberförstärkt |

Certifikat

| | |
|---------------|---|
| Godkännanden: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
| Godkännanden: | DLG (Amoniakresistent) |
| Godkännanden: | DNV |

Tillbehör

[89603201 - MABF 150-3 - Monteringssats för stolpe/rör](#)

[19400101 - TK ABL - Set med ytterfastsättningsflik](#)

[19000501 - ASS-gro - Ytter gångjärn](#)

[19000101 - HBA - Överdel manuell manövrering](#)

[19500801 - TK MPI-2518 - Montageplatta](#)

[19821601 - NS 35-216 - Standardskena](#)

Introduktion/förberedelse

