

Tomkapsling

## TK PC 75-4-tv



### TK PC 75-4-tv

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 13947501

Dimensioner: 65 x 50 x 35 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66, Polykarbonat, Certifierad enligt DLG (Amoniakresistent), DNV,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

**Kapsling: Polykarbonat, grå, Lock: Polykarbonat, transparent, Integrerad kabelförskruvning, Pg 11, Tätningsdiameter 5 - 10 mm, (1 Sida)**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

### Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	transparent

### Mått

Bredd:	65 mm
Längd:	50 mm
Höjd:	35 mm
Innerhöjd:	24 mm

### Materiallegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

för tätningssområde min:	5 mm
för tätningssområde max:	10 mm
Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
Omslagsskruvens vridmoment:	1.2 Nm
Staplingsbar:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Typ av överdel:	Skydd
Fastsättning:	Inre fästpunkter

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus
Plats:	Installation i industriella miljöer och skyddad utomhusmiljö

### Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

### Certifikat

Godkännanden:	DLG (Amoniakresistent)
Godkännanden:	DNV

## Tillbehör

[19400201 - TK ABP-55/75 - Utvändig fästplatta](#)

[19411001 - TK MLH-55/75 - Montering-/mönsterkortsplatta](#)

[19507501 - TK MPI-75 - Montageplatta](#)

[19020001 - TK ES-55/75/1005 - Monteringsskruv](#)