

Tomkapsling

## AL 1212-8



### AL 1212-8

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 15000901

Dimensioner: 122 x 120 x 81 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66, Aluminium, pulverlackerad, Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

**Kapsling: Aluminium, pulverlackerad, Lock: Aluminium, pulverlackerad, silvergrå, Släta sidor**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Skyddstyp:	IP66
UL Type Rating:	i.u.

### Färger

Färg överdel:	silvergrå
---------------	-----------

### Mått

Bredd:	122 mm
Längd:	120 mm
Höjd:	81 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Industri kvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK09
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	nej
Typ av överdel:	Skydd
Fastsättning:	Inre fästpunkter

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	75 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C

## Miljöförhållanden

Installationsområde:	skyddat område utomhus
Plats:	Installation i industriella miljöer och skyddad utomhusmiljö

### Material

Material nederdel:	Aluminium, pulverlackerad
Material överdel:	Aluminium, pulverlackerad
Material tätning:	Polyuretan

## Tillbehör

[15400601 - AL ALS-gro - Ytterflänsset](#)

[15421001 - AL ASS - Ytter gångjärn](#)

[15500901 - AL MPS-1212 - Montageplatta](#)

[16200901 - AL NS35-110 - Standardskena](#)