

Tomkapsling

AL 3616-9



AL 3616-9

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 15001301

Dimensioner: 360 x 160 x 90 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66, Aluminium, pulverlackerad, Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

Kapsling: Aluminium, pulverlackerad, Lock: Aluminium, pulverlackerad, silvergrå, Släta sidor



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Skyddstyp:	IP66
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg överdel:	silvergrå
---------------	-----------

Mått

Bredd:	360 mm
Längd:	160 mm
Höjd:	90 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Industri kvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK09
Staplingsbar:	nej
Typ av överdel:	Skydd
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	75 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Miljöförhållanden

Plats:	Installation i industriella miljöer och skyddad utomhusmiljö
--------	--

Material

Material nederdel:	Aluminium, pulverlackerad
Material överdel:	Aluminium, pulverlackerad
Material tätning:	Polyuretan

Tillbehör

[15400601 - AL ALS-gro - Ytterflänsset](#)

[15421001 - AL ASS - Ytter gångjärn](#)

[15501301 - AL MPS-3616 - Montageplatta](#)

[16201301 - AL NS35-345 - Standardskena](#)