

Tomkapsling

AL 3323-11



AL 3323-11

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 15001601

Dimensioner: 330 x 230 x 111 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66, Aluminium, pulverlackerad, Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

Kapsling: Aluminium, pulverlackerad, Lock: Aluminium, pulverlackerad, silvergrå, Släta sidor



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Skyddstyp:	IP66
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg överdel:	silvergrå
---------------	-----------

Mått

Bredd:	330 mm
Längd:	230 mm
Höjd:	111 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Industriekvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK09
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Staplingsbar:	nej
Typ av överdel:	Skydd
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	75 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C

Miljöförhållanden

Installationsområde:	skyddat område utomhus
Plats:	Installation i industriella miljöer och skyddad utomhusmiljö

Material

Material nederdel:	Aluminium, pulverlackerad
Material överdel:	Aluminium, pulverlackerad
Material tätning:	Polyuretan

Tillbehör

[15400601 - AL ALS-gro - Ytterflänsset](#)

[15421001 - AL ASS - Ytter gångjärn](#)

[15501601 - AL MPS-3323 - Montageplatta](#)

[16201601 - AL NS35-316 - Standardskena](#)