

Tomkapsling

ALS 99-6



ALS 99-6

Tomkapsling

Produktnummer: 15100101

Dimensioner: 89 x 89 x 64 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66, Aluminium, pulverlackerad, Certifierad enligt UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

Kapsling: Aluminium, pulverlackerad, Lock: Aluminium, pulverlackerad, silvergrå, Släta sidor



Kompatibel med respektive TK-inbyggnadsdelar

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Skyddsklass:	I
Skyddstyp:	IP66
ventilerad:	nej
UL Type Rating:	4X, 12

Färger

Färg överdel:	silvergrå
---------------	-----------

Mått

Bredd:	89 mm
Längd:	89 mm
Höjd:	64 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Industri kvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK09
Flänsvariant:	nej
Staplingsbar:	nej
Typ av överdel:	Skydd

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	75 °C

Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus
Plats:	Installation i industriella miljöer och skyddad utomhusmiljö

Material

Material nederdel:	Aluminium, pulverlackerad
Material överdel:	Aluminium, pulverlackerad
Material tätning:	Silikon

Certifikat

Godkännanden:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
---------------	--

Tillbehör

[15400401 - AL ALS-kl - Ytterflänsset](#)

[19500101 - TK MPI-77 - Montageplatta](#)

[19700101 - TK MPS-77 - Montageplatta](#)

[19704901 - TS 15-49.5 - Standardskena](#)