

Tomkapsling

## ALS 1515-8



### ALS 1515-8

**Tomkapsling**

Produktnummer: 15100501

Dimensioner: 154 x 154 x 81 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66, Aluminium, pulverlackerad, Certifierad enligt UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

**Kapsling: Aluminium, pulverlackerad, Lock: Aluminium, pulverlackerad, silvergrå, Släta sidor**



Innermått och fästpunkter motsvarar respektive TK PS/PC-storlek

## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Skyddsklass:	I
Skyddstyp:	IP66
ventilerad:	nej
UL Type Rating:	4X, 12

### Färger

Färg överdel:	silvergrå
---------------	-----------

### Mått

Bredd:	154 mm
Längd:	154 mm
Höjd:	81 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Industri kvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK09
Flänsvariant:	nej
Staplingsbar:	nej
Typ av överdel:	Skydd

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	75 °C

### Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus
Plats:	Installation i industriella miljöer och skyddad utomhusmiljö

### Material

Material nederdel:	Aluminium, pulverlackerad
Material överdel:	Aluminium, pulverlackerad
Material tätning:	Silikon

### Certifikat

Godkännanden:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
---------------	--

## Tillbehör

[15400601 - AL ALS-gro - Ytterflänsset](#)

[15421001 - AL ASS - Ytter gångjärn](#)

[19500501 - TK MPI-1313 - Montageplatta](#)

[19700501 - TK MPS-1313 - Montageplatta](#)

[19711101 - TS 15-111 - Standardskena](#)

[19810601 - NS 35-106 - Standardskena](#)