

Tomkapsling

## ALS 2720-9



### ALS 2720-9

**Tomkapsling**

Produktnummer: 15100801

Dimensioner: 273 x 205 x 95 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66, Aluminium, pulverlackerad, Certifierad enligt UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

**Kapsling: Aluminium, pulverlackerad, Lock: Aluminium, pulverlackerad, silvergrå, Släta sidor**



Innermått och fästpunkter motsvarar respektive TK PS/PC-storlek

## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Skyddsklass:	I
Skyddstyp:	IP66
ventilerad:	nej
UL Type Rating:	4X, 12

### Färger

Färg överdel:	silvergrå
---------------	-----------

### Mått

Bredd:	273 mm
Längd:	205 mm
Höjd:	95 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Industri kvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK09
Flänsvariant:	nej
Staplingsbar:	nej
Typ av överdel:	Skydd

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	75 °C

### Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus
Plats:	Installation i industriella miljöer och skyddad utomhusmiljö

### Material

Material nederdel:	Aluminium, pulverlackerad
Material överdel:	Aluminium, pulverlackerad
Material tätning:	Silikon

### Certifikat

Godkännanden:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
---------------	---

## Tillbehör

[15400601 - AL ALS-gro - Ytterflänsset](#)

[15421001 - AL ASS - Ytter gångjärn](#)

[15500801 - AL MPS-1010 - Montageplatta](#)

[19700801 - TK MPS-2518 - Montageplatta](#)

[19715401 - TS 15-154 - Standardskena](#)

[19821601 - NS 35-216 - Standardskena](#)