

Tomkapsling

ALS 3927-12

ALS 3927-12

Tomkapsling

Produktnummer: 15101201

Dimensioner: 388 x 270 x 117 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66, Aluminium, pulverlackerad, Certifierad enligt UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

Kapsling: Aluminium, pulverlackerad, Lock: Aluminium, pulverlackerad, silvergrå, Släta sidor



Innermått och fästpunkter motsvarar respektive TK PS/PC-storlek

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Skyddsklass:	I
Skyddstyp:	IP66
ventilerad:	nej
UL Type Rating:	4X, 12

Färger

Färg överdel:	silvergrå
---------------	-----------

Mått

Bredd:	388 mm
Längd:	270 mm
Höjd:	117 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Industri kvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK09
Flänsvariant:	nej
Staplingsbar:	nej
Typ av överdel:	Skydd

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	75 °C

Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus
Plats:	Installation i industriella miljöer och skyddad utomhusmiljö

Material

Material nederdel:	Aluminium, pulverlackerad
Material överdel:	Aluminium, pulverlackerad
Material tätning:	Silikon

Certifikat

Godkännanden:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)
---------------	---

Tillbehör

[15400601 - AL ALS-gro - Ytterflänsset](#)

[15421001 - AL ASS - Ytter gångjärn](#)

[19501201 - TK MPI-3625 - Montageplatta](#)

[19701201 - TK MPS-3625 - Montageplatta](#)

[19821601 - NS 35-216 - Standardskena](#)

[19833601 - NS 35-336 - Standardskena](#)