

Plintkapsling

ALR 2823-L



ALR 2823-L

Plintkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 16091501

Dimensioner: 280 x 230 x 111 mm

Plintkapsling, med skyddsklass IP66, Nominell ledningsarea 4 mm², Ui=400V AC, Aluminium, pulverlackerad, Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

Utan plintar, med NS35 skena



Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 400 V |
| max. tvärsnitt: | 4 mm ² |
| Skyddstyp: | IP66 |
| UL Type Rating: | i.u. |

Mått

| | |
|--------|--------|
| Bredd: | 280 mm |
| Längd: | 230 mm |
| Höjd: | 111 mm |

Materialegenskaper

| | |
|--------------------|----|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Industri kvalitet: | ja |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|-----------------|--------------------|
| Monteringstyp: | Vägg-/takmontering |
| Slagtålighet: | IK09 |
| förseglingsbar: | ja |
| Fastsättning: | Inre fästpunkter |

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 75 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationsområde: | skyddat område utomhus |

Material

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Material nederdel: | Aluminium, pulverlackerad |
| Material överdel: | Aluminium, pulverlackerad |
| Material tätning: | Polyuretan |

Tillbehör

[15400601 - AL ALS-gro - Ytterflänsset](#)

[15421001 - AL ASS - Ytter gångjärn](#)