


Tomkapsling

TG PC 3023-9-o



TG PC 3023-9-o

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 20041301

Dimensioner: 302 x 232 x 90 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66/IP67, Polykarbonat, Certifierad enligt UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (Amoniakresistent), $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, Inre fästpunkter, För installationer i industriell miljö och skyddade utomhusområden

Kapsling: Polykarbonat, grå, Lock: Polykarbonat, grå, Slåta sidor

**Inkl.:
Lockhållare, 4 fästskruvar för tillbehör**



Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 690 V |
| Nominell isolationsspänning DC: | 1000 V |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | 12 |

Färger

| | |
|----------------|-----|
| Färg underdel: | grå |
| Färg överdel: | grå |

Mått

| | |
|--------|--------|
| Bredd: | 302 mm |
| Längd: | 232 mm |
| Höjd: | 90 mm |

Materialegenskaper

| | |
|-------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | V2 |
| Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikvalitet: | ja |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|-----------------|--------------------|
| Monteringstyp: | Vägg-/takmontering |
| Slagtålighet: | IK08 |
| Staplingsbar: | ja |
| Typ av överdel: | Skydd |
| Fastsättning: | Inre fästpunkter |

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|--|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 80 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationsområde: | skyddat område utomhus |
| Plats: | Installation i industriella miljöer och skyddad utomhusmiljö |

Material

| | |
|------------------------|--------------------|
| Material nederdel: | Polykarbonat |
| Material överdel: | Polykarbonat |
| Material tätning: | Polyuretan |
| Material omslagsskruv: | Rostfritt stål V2A |

Certifikat

| | |
|---------------|---|
| Godkännanden: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
| Godkännanden: | DLG (Amoniakresistent) |

Tillbehör

[18200101 - TG ISS - Inre gångjärnsset](#)

[18200201 - TG ABL - Externa fästöron.](#)

[18200501 - TG PST2 - Plomberingsset](#)

[18200701 - TG DVS-57 - Lockhållare](#)

[18601301 - TG MPI-3023 - Montageplatta](#)

[18701301 - TG MPS-3023 - Montageplatta](#)

[19599501 - LFR - Stegborr](#)

[19728501 - TS 15-283,5 - Standardskena](#)

[19828501 - NS 35-283,5 - Standardskena](#)

[26241201 - DAE M12 - Tryckutjämningsselement](#)