

Tomkapsling

TG PC 88-9-to



TG PC 88-9-to

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 20150301

Dimensioner: 84 x 82 x 85 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP66/IP67, Polykarbonat, Certifierad enligt UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (Amoniakresistent), $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, Inre fästpunkter, För installationer i industriell miljö och skyddade utomhusområden

Kapsling: Polykarbonat, grå, Lock: Polykarbonat, transparent, Släta sidor

Inkl.:

Lockhållare, 4 fästskruvar för tillbehör



Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 690 V |
| Nominell isolationsspänning DC: | 1000 V |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | 12 |

Färger

| | |
|----------------|-------------|
| Färg underdel: | grå |
| Färg överdel: | transparent |

Mått

| | |
|--------|-------|
| Bredd: | 84 mm |
| Längd: | 82 mm |
| Höjd: | 85 mm |

Materialegenskaper

| | |
|------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | V2 |
| Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industriekvalitet: | ja |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|-----------------|--------------------|
| Monteringstyp: | Vägg-/takmontering |
| Slagtålighet: | IK08 |
| Staplingsbar: | ja |
| Typ av överdel: | Skydd |
| Fastsättning: | Inre fästpunkter |

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|--|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 80 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationsområde: | skyddat område utomhus |
| Plats: | Installation i industriella miljöer och skyddad utomhusmiljö |

Material

| | |
|------------------------|--------------------|
| Material nederdel: | Polykarbonat |
| Material överdel: | Polykarbonat |
| Material tätning: | Polyuretan |
| Material omslagsskruv: | Rostfritt stål V2A |

Certifikat

| | |
|---------------|--|
| Godkännanden: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
| Godkännanden: | DLG (Amoniakresistent) |

Tillbehör

[89601101 - MABF 65-2 - Monteringssats för stolpe/rör](#)

[18200201 - TG ABL - Externa fästörön.](#)

[18200401 - TG PST1 - Plomberingsset](#)

[18200601 - TG DVS-42 - Lockhållare](#)

[18600301 - TG MPI-88 - Montageplatta](#)

[18700301 - TG MPS-88 - Montageplatta](#)

[19599501 - LFR - Stegborr](#)

[19706901 - TS 15-66 - Standardskena](#)

[19806801 - NS 35-66 - Standardskena](#)

[26241201 - DAE M12 - Tryckutjämningsselement](#)