

Kabelförskruvning

KVR M50 LG



KVR M50 LG

Kabelförskruvning

Produktnummer: 24845001

Dimensioner: 60 x 60 x 68 mm

Kabelförskruvning, IP68 med dragavlastning lång gänga

Tätningdiameter 21 - 34,5 mm, Gängans längd 18 mm



Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|------------|------|
| Skyddstyp: | IP68 |
|------------|------|

Färger

| | |
|-----------------|---------|
| Färg tillbehör: | ljusgrå |
|-----------------|---------|

Mått

| | |
|--------|-------|
| Bredd: | 60 mm |
|--------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Längd: | 60 mm |
|--------|-------|

| | |
|-------|-------|
| Höjd: | 68 mm |
|-------|-------|

Materialegenskaper

| | |
|---------------|----|
| UV-beständig: | ja |
|---------------|----|

| | |
|-------------|----|
| halogenfri: | ja |
|-------------|----|

| | |
|--------------------------------|----|
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | V2 |
|--------------------------------|----|

| | |
|------------------------------------|--------|
| Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11: | 850 °C |
|------------------------------------|--------|

| | |
|-------------------|----|
| Industrikvalitet: | ja |
|-------------------|----|

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|--------------------------|-------|
| för tätningssområde min: | 27 mm |
|--------------------------|-------|

| | |
|--------------------------|---------|
| för tätningssområde max: | 34.5 mm |
|--------------------------|---------|

Miljöförhållanden

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Installationsområde: | oskyddat område utomhus |
|----------------------|-------------------------|

Material

| | |
|---------------------|----------|
| Material tillbehör: | Polyamid |
|---------------------|----------|