

Kopplingsdosa

HP 100-L



HP 100-L

Kopplingsdosa

Produktnummer: 32690001

Dimensioner: 113 x 113 x 58 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP55, Nominell ledningsarea 6 mm², U_i=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Stepnippel, M20/M25, Tätningsdiameter 5 - 21 mm, (4 Baksida, 7 Sida), Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

grå, utan plintar



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	6 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP55
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	113 mm
Längd:	113 mm
Höjd:	58 mm
Innerlängd:	103.5 mm
Inre bredd:	103.5 mm
Innerhöjd:	52 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	nej
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

för tätningsområde min:	5 mm
för tätningsområde max:	21 mm
Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	nej
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Material

Material nederdel:	Polypropen
Material överdel:	Polypropen

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tillbehör

[21642001 - SNI M20 - Stepnippel](#)

[21642501 - SNI M25 - Stepnippel](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelförskruvning](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dubbeltättningsmembran](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dubbeltättningsmembran](#)

[26042001 - DMS M20 - Dubbeltättningsmembran](#)

[26042501 - DMS M25 - Dubbeltättningsmembran](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler](#)

[26242001 - BST M20 - Luftningsventiler](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Plintar](#)

Introduktion/förberedelse

