

Kopplingsdosa

## i 12 -L/sw



### i 12 -L/sw

#### Kopplingsdosa

Produktnummer: 33221201

Dimensioner: 85 x 85 x 37 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP55, Nominell ledningsarea 2,5 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=400 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Självätande membran, Tätningsdiameter 8,2 - 12,5 mm, (3 Baksida, 12 Sida), Externa fästpunkter, För inomhusinstallation

**svart, utan plintar**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
max. tvärsnitt:	2,5 mm <sup>2</sup>
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP55
UL Type Rating:	i.u.

### Färger

Färg underdel:	svart
Färg överdel:	svart

### Mått

Bredd:	85 mm
Längd:	85 mm
Höjd:	37 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

### Mekaniska egenskaper (AG)

för tätningssområde min:	8.2 mm
för tätningssområde max:	12.5 mm
Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	nej
Fastsättning:	Externa fästpunkter

## Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

## Material

Material nederdel:	Polyeten
Material överdel:	Polypropen

## Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tillbehör

[30040701 - VST RR - Tätningsplugg](#)

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Klämplint](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Klämplint](#)

[68512001 - Handy Grip VG 20 W - Klämplint](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Klämplint](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Insticksklämma](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Insticksklämma](#)

## Introduktion/förberedelse

