

Kopplingsdosa

2K-12-L/sw



2K-12-L/sw

Kopplingsdosa

Produktnummer: 34421201

Dimensioner: 85 x 85 x 37 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP55, Nominell ledningsarea 2,5 mm², U_i=400 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Självätande flexibla genomföringsmembran, Tätningsdiameter 2 - 14 mm, (2 Baksida, 12 Sida), Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

svart, utan plintar



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
max. tvärsnitt:	2,5 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP55
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	svart
Färg överdel:	svart

Mått

Bredd:	85 mm
Längd:	85 mm
Höjd:	37 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industri kvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

för tätningsområde min:	2 mm
för tätningsområde max:	14 mm
Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	nej
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Material

Material nederdel:	Polypropen
Material överdel:	Polypropen
Material införing:	Termoplastisk elastomer
Material tätning:	Termoplastisk elastomer

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tillbehör

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Klämplint](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Klämplint](#)

[68512001 - Handy Grip VG 20 W - Klämplint](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Klämplint](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Insticksklämma](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Insticksklämma](#)

[34400201 - ZEL 2K-12/16 - Dragavlastning](#)

Introduktion/förberedelse

