

Kopplingsdosa

2K-16 AB-2,5²



2K-16 AB-2,5²

Kopplingsdosa

Produktnummer: 34841601

Dimensioner: 130 x 85 x 37 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP55, Nominell ledningsarea 2,5 mm², U_i=400 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Självätande flexibla genomföringsmembran, Tätningsdiameter 2 - 14 mm, (3 Baksida, 16 Sida), Externa fästpunkter, För inomhusinstallation

grå, In=24 Ampere, Med 5 skruvplintar 2.5 mm² (4 x 1.5² / 4 x 2.5²)



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
max. tvärsnitt:	2,5 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP55
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	130 mm
Längd:	85 mm
Höjd:	37 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

för tätningsområde min:	2 mm
för tätningsområde max:	14 mm
Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	nej
Fastsättning:	Externa fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Material

Material nederdel:	Polypropen
Material överdel:	Polypropen
Material införing:	Termoplastisk elastomer
Material tätning:	Termoplastisk elastomer

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tillbehör

[34400201 - ZEL 2K-12/16 - Dragavlastning](#)

Introduktion/förberedelse

