

Kopplingsdosa

2K-16 AB-L



2K-16 AB-L

Kopplingsdosa

Produktnummer: 34891601

Dimensioner: 130 x 85 x 37 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP55, Nominell ledningsarea 2,5 mm², U_i=400 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Självätande flexibla genomföringsmembran, Tätningsdiameter 2 - 14 mm, (3 Baksida, 16 Sida), Externa fästpunkter, För inomhusinstallation

grå, utan plintar



Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 400 V |
| max. tvärsnitt: | 2,5 mm ² |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP55 |
| UL Type Rating: | i.u. |

Färger

| | |
|----------------|-----|
| Färg underdel: | grå |
| Färg överdel: | grå |

Mått

| | |
|--------|--------|
| Bredd: | 130 mm |
| Längd: | 85 mm |
| Höjd: | 37 mm |

Materialegenskaper

| | |
|-------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | nej |
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | HB |
| Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikvalitet: | nej |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|--------------------------|---------------------|
| för tätningssområde min: | 2 mm |
| för tätningssområde max: | 14 mm |
| Monteringstyp: | Vägg-/takmontering |
| Slagtålighet: | IK07 |
| förseglingsbar: | nej |
| Fastsättning: | Externa fästpunkter |

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|---------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 40 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsområde: | Inomhus |

Material

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Material nederdel: | Polypropen |
| Material överdel: | Polypropen |
| Material införing: | Termoplastisk elastomer |
| Material tätning: | Termoplastisk elastomer |

Certifikat

| | |
|---------------|---|
| Godkännanden: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------|---|

Tillbehör

[34400201 - ZEL 2K-12/16 - Dragavlastning](#)

Introduktion/förberedelse

