

Kanalinbyggnadsdosa

## KAD 42 K2 gn



### KAD 42 K2 gn

**Kanalinbyggnadsdosa**

Produktnummer: 37004201

Dimensioner: 71 x 71 x 48,7 mm

Kanalinbyggnadsdosa, Med lock, används som kopplingsdosa för installation i Gewiss, Rehau och Niedax väggkanaler, Isolationsspänning: 400V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))

**med lock, kan användas som kopplingsdosa, för montering i Gewiss, Rehau och Niedax-räckeskanaler/apparatmonteringskanaler**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
---------------------------------	-------

### Färger

Färg överdel:	grön
---------------	------

### Mått

Bredd:	71 mm
--------	-------

Längd:	71 mm
--------	-------

Höjd:	48.7 mm
-------	---------

### Materialegenskaper

halogenfri:	nej
-------------	-----

Industri kvalitet:	nej
--------------------	-----

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	100 %
-----------------------------------	-------

max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
-----------------------------------	------

Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
----------------------------	--------

Omgivningstemperatur max.:	40 °C
----------------------------	-------

Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
---------------------------	-------

Installationsområde:	Inomhus
----------------------	---------

### Material

Material nederdel:	Polypropen
--------------------	------------

Material överdel:	Polypropen
-------------------	------------

### Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1))
---------------	-----------------------------------