

Kopplingsdosa

WK 007-2,5²

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/80242001>



WK 007-2,5²

Kopplingsdosa

Produktnummer: 40240701

Dimensioner: 80 x 80 x 38 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP54, Nominell ledningsarea 2,5 mm², Ui=400 V AC, Demonterbara membran, M16, (7 Sida), Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

grå, In=24 Ampere, med skruvplint, 5 polig - 2.5 mm² (6 x 1.5² / 4 x 2.5²)

Inkl.:

4 Anslutningsstuds IP54 M16 Tätningsdiameter 6 - 10 mm, 1 Tätningsplugg M16

IP54

2,5²

IK05



400V
AC



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
max. tvärsnitt:	2,5 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	80 mm
Längd:	80 mm
Höjd:	38 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK05
förseglingsbar:	nej
Omslagsskruvens vridmoment:	1.8 Nm
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Material

Material nederdel:	Härdplast
Material överdel:	Härdplast
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Stål

Tillbehör

[22741601 - KVR M16-MGM - Kabelförskruvning](#)

[26041601 - DMS M16 - Dubbeltättningsmembran](#)

Introduktion/förberedelse

