Kopplingsdosa

WK 040-L

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten: https://www.spelsberg.se/p/80440001

WK 040-L

Kopplingsdosa

Produktnummer: 40490701
Dimensioner: 87 x 87 x 45 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP54, Nominell ledningsarea 4 mm², Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Demonterbara membran, M20, (7 Sida), Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

grå, utan plintar

Inkl.:
4 Anslutningsstuds IP54 M20 Tätningsdiameter 8 - 13,5 mm, 1 Tätningsplugg M20

IP54 | 4² | IK05 | 690V AC

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	4 mm²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	87 mm
Längd:	87 mm
Höjd:	45 mm
Vikt:	0.185 kg

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK05
förseglingsbar:	nej
Omslagsskruvens vridmoment:	1.8 Nm
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Sales Information

EAN:	4013902040179
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Tulltariffnummer:	85389099

Material

Material nederdel:	Härdplast
Material överdel:	Härdplast
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Stål

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tillbehör

22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelförskruvning

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning

26012001 - DMS M20/w - Dubbeltätningsmembran

26042001 - DMS M20 - Dubbeltätningsmembran

26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler

26242001 - BST M20 - Luftningsventiler

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Plintar

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Introduktion/förberedelse



Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299