

Kopplingsdosa

WK 060-6²

Den här produkten är föråldrad. Till
ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/80642001>



WK 060-6²

Kopplingsdosa

Produktnummer: 40640601

Dimensioner: 100 x 100 x 50 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP54, Nominell ledningsarea 6 mm², U_i=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Demonterbara membran, M25, (7 Sida), Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

grå, med skruvplint, 5 polig - 6 mm² (5 x 2.5² / 5 x 4² / 4 x 6²)

Inkl.:

4 Anslutningsstuds IP54 M25 Tätningsdiameter 9 - 18,5 mm, 1 Tätningsplugg M25



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	6 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	100 mm
Längd:	100 mm
Höjd:	50 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK05
förseglingsbar:	nej
Omslagsskruvens vridmoment:	1.8 Nm
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Material

Material nederdel:	Härdplast
Material överdel:	Härdplast
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Stål

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tillbehör

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelförskruvning](#)

Introduktion/förberedelse

