

Kopplingsdosa

**WK 100-10<sup>2</sup>**

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:  
<https://www.spelsberg.se/p/81042001>



**WK 100-10<sup>2</sup>**

**Kopplingsdosa**

Produktnummer: 41040601

E-nummer: 1438171

Dimensioner: 115 x 115 x 66 mm

Kopplingsdosa, Kopplingsdosa, med skyddsklass IP54, Nominell ledningsarea 10 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Demonterbara membran, M32, (7 Sida), Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

**grå, med skruvplint, 5 polig - 10 mm<sup>2</sup> (5 x 4<sup>2</sup> / 4 x 6<sup>2</sup> / 3 x 10<sup>2</sup>)**

**Inkl.:**

**4 Anslutningsstuds IP54 M32**

**Tätningdiameter 13 - 23 mm, 1 Tätningsplugg M32, 1 Plomberings set**

IP54

10<sup>2</sup>

IK05

690V  
AC

VDE

RoHS-free

## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	10 mm <sup>2</sup>
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54
UL Type Rating:	i.u.

### Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

### Mått

Bredd:	115 mm
Längd:	115 mm
Höjd:	66 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK05
förseglingsbar:	nej
Omslagsskruvens vridmoment:	1.8 Nm
Fastsättning:	Inre fästpunkter

## Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

## Material

Material nederdel:	Hårdplast
Material överdel:	Hårdplast
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Stål

## Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tillbehör

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelförskruvning](#)

[26043201 - DMS M32 - Dubbeltättningsmembran](#)

[26044001 - DMS M40 - Dubbeltättningsmembran](#)

## Introduktion/förberedelse

