

Kopplingsdosa

WK 100-L

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/81040001>



WK 100-L

Kopplingsdosa

Produktnummer: 41090601
Dimensioner: 115 x 115 x 66 mm

Kopplingsdosa, Kopplingsdosa, med skyddsklass IP54, Nominell ledningsarea 10 mm², Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Demonterbara membran, M32, (7 Sida), Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

grå, utan plintar

Inkl.:
4 Anslutningsstuds IP54 M32
Tätningdiameter 13 - 23 mm, 1 Tätningsplugg
M32, 1 Plomberings set

IP54

10²

IK05



690V
AC



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	10 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	115 mm
Längd:	115 mm
Höjd:	66 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK05
förseglingsbar:	nej
Omslagsskruvens vridmoment:	1.8 Nm
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Material

Material nederdel:	Härdplast
Material överdel:	Härdplast
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Stål

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tillbehör

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelförskruvning](#)

[26043201 - DMS M32 - Dubbeltättningsmembran](#)

[26044001 - DMS M40 - Dubbeltättningsmembran](#)

Introduktion/förberedelse

