

Kopplingsdosa

## WK 250-L

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:  
<https://www.spelsberg.se/p/82540001>



### WK 250-L

#### Kopplingsdosa

Produktnummer: 42591601  
Dimensioner: 256 x 171 x 106 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP54, Nominell ledningsarea 25 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Demonterbara membran, M20/M40, (16 Sida), Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

grå, utan plintar

**Inkl.:**  
**4 Anslutningsstuds IP54 M40**  
**Tätningdiameter 17 - 30 mm, 1 Tätningsplugg M40, 1 Plomberings set**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	25 mm <sup>2</sup>
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54
UL Type Rating:	i.u.

### Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

### Mått

Bredd:	256 mm
Längd:	171 mm
Höjd:	106 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK05
förseglingsbar:	nej
Omslagsskruvens vridmoment:	1.8 Nm
Fastsättning:	Inre fästpunkter

## Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

## Material

Material nederdel:	Härdplast
Material överdel:	Härdplast
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Stål

## Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tillbehör

[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelförskruvning](#)

## Introduktion/förberedelse

