Kopplingsdosa

Abox HA 250

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten: https://www.spelsberg.se/p/48142501

Abox HA 250

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 48042501
Dimensioner: 250 x 250 x 115 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP54/IP65, Nominell ledningsarea 25 mm², Ui=690 V AC, Demonterbara membran, M20/M25/M32/M40/M50, (4 Baksida, 10 Sida), Inre fästpunkter, med huvudledningsplint för inomhusinstallationer

grå, med skruvplint, 4 polig - 25 mm²

Inkl.:
3 kabelgenomföringar IP54 M40 tättningsdiameter 17-30mm, 1 tättningsplugg M40, 3 kabelförskruvningar med kontramutter IP54 M50 tättningsdiameter 13-35mm

IP54 IP65 | 25² | IK07 | 690V AC | halogen-free

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	25 mm²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP65
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	250 mm
Längd:	250 mm
Höjd:	115 mm
Vikt:	1.375 kg

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	nej
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Sales Information

EAN:	4013902153527
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Tulltariffnummer:	85369095

Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polystyrol
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tillbehör

19202001 - KS M20 - Kombiset

19203201 - KS M32 - Kombiset

19302501 - KST M25-17 - Kombistöd

19302601 - KST M25-33 - Kombistöd

19303201 - KST M32 - Kombistöd

20342001 - WST M20 - Strypnippel

20342501 - WST M25 - Strypnippel

20343201 - WST M32 - Strypnippel

20344001 - WST M40 - Strypnippel

20345001 - WST M50 - Strypnippel

21342001 - WNI M20 - Strypnippel

21342501 - WNI M25 - Strypnippel

21343201 - WNI M32 - Strypnippel

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning

22742501 - KVR M25-MGM - Kabelförskruvning

22743201 - KVR M32-MGM - Kabelförskruvning

22744001 - KVR M40-MGM - Kabelförskruvning

22745001 - KVR M50-MGM - Kabelförskruvning

23042001 - AST M20 - Anslutningsstuds

23042501 - AST M25 - Anslutningsstuds

23043201 - AST M32 - Anslutningsstuds

23044001 - AST M40 - Anslutningsstuds

23142001 - VST M20 - Tätningsplugg

23142501 - VST M25 - Tätningsplugg

23143201 - VST M32 - Tätningsplugg

23144001 - VST M40 - Tätningsplugg

26002501 - DMS M25/sw - Dubbeltätningsmembran

26012001 - DMS M20/w - Dubbeltätningsmembran

26012501 - DMS M25/w - Dubbeltätningsmembran

26042001 - DMS M20 - Dubbeltätningsmembran

26042501 - DMS M25 - Dubbeltätningsmembran

26043201 - DMS M32 - Dubbeltätningsmembran

26043301 - DMS M32/4 - Dubbeltätningsmembran

26044001 - DMS M40 - Dubbeltätningsmembran

26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler

26242001 - BST M20 - Luftningsventiler

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Introduktion/förberedelse