Kopplingsdosa

Abox-i 025-2,5²

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten: https://www.spelsberg.se/p/40242001

Abox-i 025-2,5²

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 49040201
E-nummer: 1438136
Dimensioner: 80 x 80 x 52 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP65, Nominell ledningsarea 2,5 mm², Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Amoniakresistent), DNV, Självtätande flexibla genomföringsmembran, M20, Tätningsdiameter 2 - 16 mm, (1 Baksida, 7 Sida), Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

grå, In=24 Ampere, Med skruvplint, 5 polig - 2.5 mm² (4 x 1.5² / 4 x 2.5²)

IP65 | 2,5² | IK08 | 690V AC

Spelsberg Abox väderbeständiga kopplingsdosor med och utan plintar på 1,5 till 240 mm² är mycket slag- och brottåliga. De är avsedda för användning under extrema förhållanden och kan på begäran användas med rött lock för markering av säkerhetsbelysningens strömkretsar.

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	2,5 mm²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	80 mm
Längd:	80 mm
Höjd:	52 mm
Vikt:	0.1092 kg

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

för tätningsområde min:	2 mm
för tätningsområde max:	16 mm
Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.7 Nm
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Sales Information

EAN:	4013902152322
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Tulltariffnummer:	85369095

Material

Material nederdel:	ASA-PC
Material överdel:	ASA-PC
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Godkännanden:	DLG (Amoniakresistent)
Godkännanden:	DNV

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tillbehör

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning

23142001 - VST M20 - Tätningsplugg

26012001 - DMS M20/w - Dubbeltätningsmembran

26042001 - DMS M20 - Dubbeltätningsmembran

19202001 - KS M20 - Kombiset

26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler

26242001 - BST M20 - Luftningsventiler

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Plintar

89001001 - Abox PST - Plomberingsset

84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Klämhållare

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Introduktion/förberedelse



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299